Route de Cahors 46100 CAMBES
Tél : +33 (0)5 65 40 02 96 - Fax : +33 (0)5 65 40 07 48
www.cmpc-sa.com - E. mail : contact@cmpc-sa.fr

CARNET DR

SHAMPOOING CONCENTRE ANTISTATIQUE PARFUME POUR CARROSSERIES VL ET PL

CARACTERISTIQUES

Spécialement élaboré pour faciliter le nettoyage des véhicules de tourisme ou des camions.

Désintègre le film routier qui retient la saleté sur les carrosseries et enlève les salissures sans frotter.

Décrasse la fumée du gas-oil ainsi que les insectes collés, les déjections d'oiseaux, les traces d'huile ou d'essence, etc...

Permet le nettoyage des carrosseries en milieu agricole et viticole (tracteurs, enjambeurs, bennes,...).

Solubilité parfaite, aussi efficace à l'eau froide qu'à l'eau chaude, la diffusion des éléments actifs se fait de façon uniforme, même en eau dure.

Formule exclusive qui diminue le temps de lavage et supprime l'essuyage à la peau de chamois.

Sûr à l'emploi, n'attaque ni les métaux, ni les peintures, ni les caoutchoucs.

Formule polyvalente permettant le dégraissage des moteurs et des sols de garages.

Biodégradable à plus de 90 % (décret 87-1055 du 24 décembre 1987).

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de 3 à 10 % avec de l'eau (soit 0,3 litre à 1 litre pour 9 litres d'eau).
- **Application** : pulvérisateur.

- Pulvériser la carrosserie de préférence sèche en allant de bas en haut.
- Laisser agir quelques instants.
- Frotter si nécéssaire.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Portique de lavage

Préparer une prédilution à 10 % pour la solution du réservoir (soit 1 litre pour 9 litres d'eau).

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect :	liquide
- Couleur :	vert
- Odeur :	bouquet
- Densité à 20°C :	1,06
- pH à 5 % :	11,2
- Ininflammable	

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Ne pas laisser sécher le produit sur le support.
Eviter le lavage des carrosseries en plein soleil.
Ne pas appliquer trop concentré sur l'aluminium et les alliages légers.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Consultez nos FDS sur Quick FDS

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 3 / Août 2013

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq OHSAS 18001 Santé Sécurité au Travail AFNOR CERTIFICATION